Wasserstandsanzeiger 40.28

HENSCHEL & SOHN GmbH CASSEL Abteilung L.B.T.

BAUART L.

2	h. roel	28	R.G.		
8	Schräubchen	27	F.E.		
2	Augen	26	R.G.		
2	Schilder	25	"		
2	Schilder	24	"		
2	Buchsen	23	"	Messing	
2	Überwurfmuttern	22	"		
2	Schrauben	21	"	Messing	
2	Halten	20	R.G.		
4	Zwischenlagen	19	Gummi		
1	Gehäuse	18	R.G.		
1	Wirbel	17	"		
2	Wirbel	16	"		
8	Verschlußmuttern	15	R.G.		
2	Gehäuse 15/8"	14	R.G.		
2	Überwurfmuttern	13	R.G.		
2	Überwurfmuttern	12	"		
2	Wirbel links	11	"		
2	Gehäuse 15/8"	10	"		
2	Buchsen	9	"	Messing	
2	Überwurfmuttern	8	R.G.		
2	Glasröhren	7	Glas		
4	Buchsen	6	R.G.		
2	Buchsen	5	"		
4	Verschlußmuttern	4	"	Messing	
2	Überwurfmuttern	3	"		
1	Verschlußmutter	2	"		
2	Gehäuse 15/8"	1	R.G.		

Rotguß: 88 Kupfer
10 Zinn
2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.

Wasserstandsanzeiger mit Kontrollmanometerhahn mit auf dem rechtsseitigen Kopf

Wasserstandsanzeiger mit auf dem rechtsseitigen Kopf

Kontrollmanometerhahn mit auf dem linksseitigen Kopf

Wirbel in gußeiserner Fassung

NORMAL 21
VANDSTAND

PYRKASSE

rechts

links