



Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten
nach dänischer Tabelle.

Rotgußlegierung:
88 % Kupfer,
10 % Zinn,
2 % Phosphorkupfer.

2	Schrauben 5/8"	23	F.L.						
2	Muttern 5/8"	23	"						
10	Tribschrauben 5/8"	27	"						
4	Splinte	20	"						
4	Ringe	19	"						
4	Bolzen	18	"						
2	Keibel	17	"						
2	Splinte	16	"						
2	Muttern 1/2"	15	"						
2	Schrauben 1/2"	14	"						
2	Stützen	13	"						
2	Halter	12	"						
2	Keigel Stifte	11	"						
2	Gabelstücke	10	F.L.						
2	Dichtungslinsen	9	R.G.						
2	Splinte	8	"						
2	Muttern 1/2"	7	R.G.						
2	Ventilstangen	6	"						
2	Überwurfmuttern	5	"						
2	Stoßbuchsen	4	"						
2	Ventile	3	"						
2	Verschlußschrauben	2	"						
2	Ventilhäuse	1	R.G.						

Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell	Werkzeug	Schablonen	roh fertig	Arbeitsverteilung
Hauptzeichnung an:					2 Ausfertigung an:				
3 Ausfertigung an:					4 Ausfertigung an:				
Genehmigt mit Schrift vom:					Gesch. Nr.:				
Änderungen:					geändert:				
Schrift Nr. Datum von:					am:				
Zugehörige Zeichnungen:					Aufschrift:				
4.02 Dampfentnahmestutzen									
4.01 Führerstandsanordnung									
4.42 Dampfventil + Hilfsbläser u. 2 Schieberpresse									
Name:					1-B-11-F.L.				
Gezeichnet:					HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.				
Geprüft:					CASSEL				
Abteilung:					Abteilung: T.B.III				
Maßstab:					Maßstab: 1:1				
Ursprung:					Ursprung: 80-25/21				
Ursprung von Führ. Nr.:					Ursprung von Führ. Nr.:				