| Ausführung für eine Lokomotive. | | | | | Material-Bestellung für eine Lokomotive | | Fertig-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückzahl | Benennung | Nummer | Material | Bemerkung | Anzahl | Dimensionen und Modellzeichen | kg: |
| 2 | Schieberschubstangenkreuz Gradiv | 1 | Fl. S. | | | | |
| 2 | Büchsen | 2 | " " | | | | |
| 2 | " " | 3 | " " | | | | |
| 2 | " " | 4 | " " | | | | |
| 2 | " " | 5 | " " | | | | |
| 2 | " " | 6 | " " | | | | |
| 2 | " " | 7 | " " | | | | |
| 2 | Bolzen m. Splintringen & Splint | 8 | " " | | | | |
| 2 | " " " " " " | 9 | " " | | | | |
| 2 | Bolzen | 10 | " " | | | | |
| 2 | Splintringe m. Splinten | 11 | " " | | | | |
| 2 | Schmiergefäße | 12 | R. E. | | | | |
| 2 | Schmiergefäßdeckel | 13 | " " | | | | |
| 16 | Schrauben ¼" | 14 | Fl. E. | | | | |
| 8 | Splinte | 15 | " " | | | | |
| 2 | Schmiergefäßstäpsel | 16 | R. E. | | | | |
| 4 | Protektite | 17 | Fl. E. | | | | |
| 2 | Federn | 18 | St. | | | | |

Bolzen u. Buchsen hart!

Maßstab = 1:5.

Schieberschubstange.

zu der 1'C' Tender-Lokomotive

für die Holding Südbahnen, Holding.

Fabrik-Nr. 10695/6.

Zeichn. Nr. 204.