



Schrauben u. Muttern nach dänischen Tabellen.
 Sämtliche Bolzen u. Büchsen durch Einsetzen härten!

Ausführung für eine Lokomotive.				Material-Bestellung für eine Lokomotive.		Fertig-Gewicht.
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Zeichn. Pos. Dimensionen und Modellzeichen	kg.
2	äußere Balancierhälften	1	Fl. E.			
2	innere dto.	2	" "			
12	Zwischenstücke	3	" "			
2	Niete 23 φ	4	" "			
2	Halter	5	St. G.		Ausw. bestellt	
2	vordere Führungen 11.	6	Fl. E.			
2	hintere dto 11.	7	" "			
2	Bolzen 50 mm	8	" "			
2	Splintringe dazu	9	" "			
2	Splinte	10	" "			
4	Bolzen 33 mm φ	11	" "			
4	Splintringe dazu	12	" "			
4	Splinte	13	" "			
10	Schrauben 3/4" vers.	14	" "			
8	Niete 23 mm φ vers.	15	" "			
4	Schrauben 7/8" vers.	16	" "			
4	dto.	17	" "			
4	dto. 7/8" vers.	18	" "			
10	Muttern 3/4" vers.	19	" "			
8	dto 7/8" vers.	20	" "			
2	Büchsen	21	" "			
2	Verstärkungswinkel	22	" "			

Vorderer Balancier mit Halter.