Kreuzkopflager

Kreuzkopf-Lager

Bei dieser Schraube geht der Splint durch die Mutter

Ganze Länge = 330

160 für Pos 21

Ungehärtet!

Steigung 1:24

Innen

Aussen

Bis Mitte Kolben in betriebsfähigem Zustand = 1190

Schlüsselweite 40 m/m
14 Gang auf 1" engl.

Kreuzkopf.

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive.		Fertiggewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Zeichnungs-Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kg.
2	Kreuzköpfe rechts / links	1	St. F. G.			Auswärts bestellt	
2	Deckel dazu	2	" " "			" " "	
2	Gleitschuhe	3	R. G.				
2	"	4	" "				
2	Lagerschalenhälften	5	" "				
2	" "	6	" "				
2	Keile	7	St.				
2	"	8	"				
2	Unterlegplatten	9	Fl. E.				
4	Muttern	10	" "				
2	Splinte 6 m/m ⌀	11	" "				
2	Keile	12	St.				
4	Schräubchen 3/8" e.	13	Fl. E.				
6	Schrauben 3/4" e.	14	" "				
8	Muttern 3/4" "	15	" "				
4	Schrauben 5/8" e.	16	Messing				
4	" "	17	" "				
8	Muttern "	18	"				
16	Splinte 4 m/m ⌀	19	Fl. E.				
2	" 9 m/m ⌀	20	" "				
2	Schrauben 3/4" e.	21	" "				
8	Bolzen	22	" "				
8	Splinte 7 m/m	23	" "				
8	" " 9 m/m	24	" "				
8	Splintringe	25	" "				

192