(1029)
ca 1004 Genau b. Montage best.

270 (295)

145 | 125

474 | 145 | 29 | 215 | 29 | 90

11/8" e. Linksgewinde | 11/8" Rechtsgewinde

Kehle M 52 | Kehle M 45

45 | 125 | 45 | 215

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive.		Fertig-Gewicht
Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Zeichn. Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kg.
2	Hintere Zugstangenpaar	1	Fl. 6				
2	" " " Hinterrad	2	"				
2	Schlösser Pos 1+2	3	"				
4	Muttern 1 1/8"	4	"				
2	Bolzen 36ϕ	5	"				
2	Scheiben	6	"				
2	Splinte 9 m/m ϕ	7	"				
2	Mittlere Zugstangen	8	"				
2	Vordere Zugstangen	9	"				
4	Bolzen 33ϕ	10	"				
4	Scheiben	11	"				
4	Splinte 8 m/m ϕ	12	"				
4	Bolzen 30ϕ	13	"				
4	Scheiben	14	"				
4	Splinte 7 m/m ϕ	15	"				

Augen und Bolzen einsetzen und härten.

33 m/m ϕ der Bohrung f. Pos. 8 9 Gerade Länge = 1505 genau bei Montage bestimmen.
30 m/m ϕ " " " " " " = 1642 " " " "

280 | 260

Bremszugstange.

237