51909 U

1	6	fjeder á 7 Blade	Fjeder-stål	10×13 mm
2	6	Sikring	Fluss-jern	4×4 × 57
3	6	do.	"	95×8 Lap
4	6	Kile	"	115×8×7½
5	6	Mellemlæg	"	m. 5 × 6 Lap
6	12	Tap. 5/8"	"	
7	12	Møtrik 5/8"	"	
8	12	Split ø 4 × 30	"	
9	6	Fjederbund	"	90×30×21½
10	6	Støtte	"	50×100

Pilhøjde ubelastet 95 m/m
" belastet 42 00 kg 45 "

515 ved 4200 kg. Belastning. 515 ved 4200 kg. Belastning.

ved 4200 kg Belastning 515 m/m.

Fjederen er tegnet ubelastet.

Fjederen prøves med en Belastning paa 6300 kg.

(———) gælder for Ordre Nr 51444

a) 5 m/m. Radius i Fjederbund

Fjederbladenes udstr. Længde	
Nr 1	375 m/m lang.
" 2	538
" 3	702
" 4	866
" 5	1030
" 6	1124
" 7	1164

Bærefjeder til Drivhjul
Diesel-el 375 HK Motorlok.

R.T.		
R.T. Gnilsen	1:5	1174-1104
4/12 1931	1:1	