Til Vacumhorn ¾" (11)
Til Førerbremseventil 2" (16)
Til Udløseventil ¾" (17)
Til Betjeningsventil f. Sand ¾" (12)
Tilslutninger for Vacuummeter ⅜" (17)

Til og fra Førerkontrolventil (23)
Fra Vacumpumpe gennem Slange (1.21)
Kontra og Reduktionsventil (3.4)
Luftfilter (5)
Nødbremseventil (24)
1¼"
5
16
5
15

Til Varmekedel
25 Til Hjælpebremseventil
Kontraventil (22)
1"

Til Førerbremseventil 2" (16)
Til Udløseventil ¾" (17)
Til Betjeningsventil f. Sand ¾" (12)
Til og fra Førerkontrolventil (23)
Kontra og Reduktionsventil (3.4)
Luftfilter (5)
Fra Vacumpumpe (1.21)
Varmeledning
Nødbremseventil (24)

20 19 7 31 1 4 8 13 11 21 5 16 17 4 8 31 1 15 11 7

Henfører til Positionsnumrene paa Bremseprydiagram Tegn. 128L-22.02

Varmeledning isoleres se Pos. Nr. 31
Fra Varmekedel
25 Til Hjælpebremseventil

17 2 19 13 14 4 31 1 6

7 4 10 9 18 19 7 18 9 12 9 6

Til Radiator
Tegn. 128L-26.10
Til Vacumhorn
Vacumbeholder 17,5 l
¾" 2" 3
Tilslutninger for Bremsecylinderslanger (8)
Syponstykke (6)
9
1"
Til Hjælpebremseventil (25)

1" 1" 3/4" 2" 5/16" 2" 3/4" 1" 2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
22 Kontraventil
Beholder for Bet.-og Sandv. Sypadorn 12,5 l
Vacumbeholder 17,5 l
10 9 19
9 18 19 3 7 4 10 9
700 200 700
Til Radiator
Til Vacumhorn (11)
12 Til Betjeningsventil f. Sand ¾"
17 Til Udlaseventil ¾"
16 Til Førerbremseventil 2"

STYKLISTE NR. 55174-I

POS.	ANT.	BETEGNELSE	MATERIALE	VÆGT pr. STK.
1	1	Kedelrør 5/5½" dalt	Flusj.	ca. 12,5 m.
2	1	do. 29/32"	"	ca. 3 m.
3	1	do. 20/26"	"	ca. 3,5 m.
4	1	Lapsv. Rør 2"	"	ca. 20,5 m.
5	1	do. 1½"	"	ca. 0,8 m.
6	1	do. 1"	"	ca. 4 m.
7	1	do. ¾"	"	ca. 45,5 m.
8	1	do. 1½"	"	ca. 6 m.
9	5	Vinkel 2"	GF	Dest.
10	3	Te 2"x2"x2"	"	"
11	2	do. 2"x1½"x2"	"	"
12	1	do. 2"x1"x2"	"	"
13	1	do. 2"x¾"x2"	"	"
14	1	Te Fordelingsstykke 2"	"	"
15	1	Vinkel 1½"	"	"
16	1	Bøjning 1½"	"	"
17	4	Muffe ¾"	"	"
18	2	Vinkel ¾"	"	"
19	6	Te ¾"	"	"
20	1	Fordelingsvinkel ¾"	"	"
21	1	Muffe ⅜"	"	"
22	2	Te 2"x¾"x2"	"	"
23	2	do. ¾"x¾"x¾"	"	"
24	40	Kontramøtrik 2"	"	"
25	7	do. 1½"	"	"
26	4	do. 1"	"	"
27	40	do. ¾"	"	"
28	5	do. ⅜"	"	"
29	3	Dobbeltnippel ¾"	"	"
30	1	Reduktionsnippel ¾"x1"	"	"
31	1	Isolation f. Varmeledn.		
32				
33				
34				
35				
36				

DATO FORANDRINGER

A/S FRICHS AARHUS

Bremseprydnordning.

Diesel el. Vis M. Motorlok

16/12. 1933 1:10 128L-22.03