Overflod.
Til Spildebakke

Vandstands regulator 128L-3.12

Dampfedel

Arrangement fog. 128L-216

Vandtank 128L-16.31

Olietank 120L-16.46

Forvarmer 128L-16.32

Overflod

Fyldetud. 115L-16.09

3/4" Hane

Vandtank

Olietank

Injektor.

Pumpe

Dampfedel

Udblæsning 1". Føres ned under Gulv.

Udblæsning og Paafyldning 3/4"

Overflod. Returl.

1/2" Sugeledning

Oliefyr

Fra Dampfedel

Smdreapparat

Dampventil

Lufthane

Til Dampfedel

Retledning for kondenseret Damp

Retledning for kold Vand

Fra Oliefyr

Buelængde 172

1,5 m/m Plade.

Buelængde 75







Antal	A	B	C	
1 Stk	22,5	24	26	
1 "	20	21,5	24	

Antal	A	B	C	
1 Stk	22,5	24	26	
1 "	10	11,5	15	

Til Føderventiler (43)

3/8" x 40 Bolte. (44)

Til Dampventil (56)

3/8" x 35 Bolte (57)

Holdt Vand

Brændselsolie

Varmtvand

Kraftdamp.

STYKLISTE NO. 56609

MÆRKE.	STK.	BETEGNELSE.	MATERIALE	FABRIKAT	ANDEL MÆRKE
1	1	Sortrør 1"- L: 2,2 m	Fstl. Jern		Magasin.
2	1	Vinkel Union. 1"- Indv. G. Fabr. Tomas Jensen			"
3	1	Vinkel. 1" Indv. og udv. G.	"		"
4	2	do 1¼" " " " "	"		"
5	1	Sortrør ¾" forz. L: 16 m	Fstl.		"
6	1	Muffe ¾"	"		"
7	6	Langgev. ¾"	"		"
8	3	Vinkel Union ¾" Indv. G.	Bl. Stål		"
9	2	Vinkel ¾" G.F.	"		"
10	3	do. ¾" Indv. gl.	"		"
11	6	Sort Bøjning ¾"	"		"
12	1	" " ¾" - 45° Indv. gl.	"		"
13	1	T-Stykke ¾"	"		"
14	5	Form. Muffe ¾" udv. 1¼" indv.	"		"
15	4	Nippel Muffe ¾" indv. 1" udv.	"		"
16	1	Sortrør ½" Lg. ialt 300	Fstl.		"
17			"		"
18	1	Slange 1¾" Hdl. L: 120	Gummi		Best.
19	1	do. 1" " L: 110	"		"
20	1	Slangebind f. 1¾" Slange	Kobber	Jul. Pihl & Søn. Kbh.	7625 "
21	1	do - 1" "	"	"	"
22	1	Vingepumpe 1" Allright	Stål		"
23	4	Plade 1,5 x 150 x 330	Fstl.		Best.
24	5	Snaceltanar ⅜"	Stænk	NBI. 61	Magasin.
25	1	Haner ¾" Med Hæftning M.I. Muffe, Gl. Uden Hæftning	"		Best.
26	2	do - " " " "	"		"
27					
28	1	Sortrør ½" sømløs L: 10 m	Fstl. Jern		Magasin.
29	6	Langgev. ½"	"		"
30	6	Vinkler ½"	"		"
31	4	Forkhane ½"	Stænk		Best.
32	4	Manometer 80 m/m. M. Rand	Gmiddel Messing	NF 360 Aktiv	"
33	1	Spidshane ⅛"	Bronze	NC BI 61	Magasin
34	2	Nippelstuds. For ¾" Rør	Varmt Metal	NB-133 Pos. 0	Skrift. f. Tilf. Tegn. L = 130
35	2	Omløber " " "	"	NB-133 Pos. 10	Skrift. f. Tilf. Tegn. L = 65
36	2	Studs " " "	Kobber	NB-167 Pos. 0	15" x 60
37	1	Kobberrør 16/20 - L: 4,5 m	Kobber		Magasin
38	3	Nippelstuds for ¾" Rør	Varm Metal	NB-133 Pos. 4	Skrift. f. Tilf. Tegn. L = 200
39	3	Omløber " " "	"	NB-133 Pos. 4	Skrift. f. Tilf. Tegn. L = 110
40	3	Studs 20" x 30 " " "	Kobber	NB-167 Pos. 4	32" x 80
41	1	Kobberrør 19/22 - L = 3,5 m	Kobber		Magasin.
42	2	Studs NB 32,5 - 345 x 25	Kobber	NB-167 Pos. 5	35" x 60
43	2	Flange 76" x 17	Fstl. Jern	Afdr.	77" x 50
44	8	Bolte ⅜" x 40	"	Sorte	Magasin.
45	1	Kobberrør 12/16" L: 1200	Kobber		"
46	2	Form. Muffe ¾" indv. - ½" udv. G.	Bl. Stål		"
47	2	Nippelstuds for 12/16" Rør	Varm Metal	NB-133 Pos. 3	Skrift. f. 3/4" Rør L = 125
48	2	Omløber "	"	NB-133 Pos. 3	Skrift. f. 3/4" Rør L = 65
49	2	Studs "	Kobber	NB-167 Pos. 3	28" x 50
50	1	Kobberrør 6/10" L: 4 m	"		Magasin
51	1	Form. Muffe ¾" indv. ¾" ind. G.	Bl. Stål		"
52	3	Nippelstuds for 6/10" Rør	Varm Metal	NB-133 Pos. 1	Skrift. f. 6/10" L = 130
53	5	Omløbere "	"	NB-133 Pos. 1	Skrift. f. 6/10" L = 120
54	5	Studse "	Kobber	NB-167 Pos. 1	19" x 110
55	1	Nåleventil 1/8"	Stænk Cu	Fabr.	Best.
56	2	Flange 70" x 15	Fstl. Jern	Afdr.	75" x 40
57	6	Bolte ⅜" x 35	"	Sorte	Magasin
58	2	T-Stykke	Kobber	NB-167 Pos. 3	19" x 60
59	1	Weir Damp-Trimæ Med Damp Smør			Best.
60	1	Injektor ¾" Metropolitan	Stænk Cu		"
61	1	Helautomatisk Oliefyr			"
62		Hovedtegn. Bl. Rund.			"
63					
64					
65					

A/S BURMEISTER & WAIN'S MASKINBYGGERI AARHUS

Rördiagram og Arrangement f. Varmekedel.
Diesel elek. 410/450 HK. Motorloko.

Tegn.	1 = 10	128L-3-15
27-1-1934	1:2,5 - 1:1	