



Die Metallgewinde von 20 mm und mehr Spitzen-
durchmesser erhalten 10 Gang auf 1 engl. und
1,63 mm Gangtiefe.

Ausführung für eine Lokomotive.				Mat. Best. für eine Lokomotive.		
Stückzahl	Benennung	Nr.	Material	Bemerkung	Stück- Zahl	Dimensionen und Modelkuchen
2	Ventilgehäuse 10 1/2 x 10 1/2	1	Rotguss			
2	Verschraubungen	2				
2	Ventile	3				
2	Stopfbüchsen	4				
2	Überfallmuttern	5				
2	Ventilstangen	6				
2	Muttern	7				
2	Splinte	8				
4	Dichtungslinien 125	9				
2	Sabelstücke	10	Feuerstein			
2	Konische Stifte	11				
2	Stellen	12				
2	Stützen	13				
2	Schrauben 3/8"	14				
2	Muttern 3/8"	15				
2	Splinte	16				
2	Siebel komplett	17				Vorrat
4	Bolzen	18				
4	Ringe	19				
2	Splinte	20				
2	Schrauben 5/8"	21				
6	Stiftschrauben 3/8"	22				
8	Muttern	23				

107 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
FÜR DIE SÜDFRÄNKISCHE EISENBahn.
FABRIK N^o 9983-9986 & 10022-10024. BETRIEBS N^o 1-7
HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910.

Injector dampfventil am
Injector

48A