Winkel 100 × 50 × 7 mm scharf
ausgeschnitten werden wegen dem
Zug zur Klappenwelle.

197

37

W. E. 100×50×7

W. E. 60×60×7

750 in 6 gl. Teile à 12,5

Schutzblech lang 834

Klappenbreite 852

Funkensiebbreit 820

Aschkastenlicht 954

376

Schräge des Schutzbleches = 375

Z. N° 28c

Fl. E. 30×5

W. E. 40×40×5

145

Winkellänge 846

750 in 6 gl. Teile à 125

795 in 8 gl. Teile

6 gl. Teile.

789

790

400 in 4 gl. Teil

820

90

215

125

62½

210

128

100

Ganze Länge 989

Ausführung für eine Lokomotive					Material Best. für eine Lok.	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Pos	Dimensionen und Modellzeichen
1 v	Klappe 47	1	Flußeisen		31	1 Blech 850×340×4
1 v	horizontales Flacheisen	2	„	„		
3 v	vertikale „ „	3	„	„		
1 v	Klappenwelle	4	„	„		
2 v	Funkensiebrahmen 20×4	5	„	„		
1 v	Drahtgeflecht.	6	„	„		

Material Best. für eine Lok.

Beschellt m. Bl. N°: 9983.

1 C 1 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
FÜR DIE SÜDFÜNENSCHE EISENBAHN
FABRIK N°: 9983-9986 & 10022-10024 BETRIEBS N°: 1-7
HENSCHEL & SOHN. CASSEL 1910.

Vordere Aschkastenklappe.

28 A

B54