Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Berechnung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichnungs-Nr.	Dimensionen und Modellzeichen	kg
2	Verstrebungs-Bleche Rechts / Links.	1	Fl. ö.			Von Arrest.	
2	" "		" "			" "	
2	Al. ö. 60. 60. 10 Rechts / Links		" "				
2	" " 60. 60. 10		" "				
2	" " 60. 60. 10. Rechts. / Links.		" "				
2	" " 80. 65. 9 Rechts. / Links.		" "				
18	Schrauben 5/8" Engl. m. Sk.	2	" "				
2	" 5/8" " " "		" "				
4	vers. " 5/8" " " "	3	" "				
2	Fußstehschrauben 5/8" " " "	4	" "				
2	" 5/8" " " "	5	" "				
2	Unterlegscheiben	6	" "				
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		12					

Stehe an Haint. Aufferbahle & Häger zum Schema cylinder

in den Gek. 2 Cuppelkamyf-Tender-Lok.

mit Rauchröhrenüberhitzer Patent Al. Schmidt

für die Ostjaellandske Eisenbahn, Kopenhagen.

Fabrik-Nr. 4003 1/2 2

Zeichnung Nr. 93.

Mitte –

– Maschine.