



Ausführung für eine Lokomotive

| Stückzahl | Benennung | Nummer | Material | Bemerkung | Material für Fertigung | Dimensionen und Blaufarbe | Fertig-gewicht kg: |
|-----------|------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 2 | Fürbleche 1 rechts 1 links | 1 | Fl. E. | | | | |
| 4 | Scharniere | 2 | | | | | |
| 2 | Drehgehäuse 1 rechts 1 links | 3 | | | | | |
| 2 | Handgriffe | 4 | | | | | |
| 2 | Federn | 5 | Stahl | | | | |
| 2 | Fallen | 6 | Fl. E. | | | | |
| 2 | Scharnspitze | 7 | | | | | |
| 4 | Anschlagplatten | 8 | | | | | |
| 1 | Stummelstange | 9 | | | | | |
| 8 | Schrauben 1/2" | 10 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|----|--------|--|--|--|--|
| 4 | Schrauben | 11 | Fl. E. | | | | |
| 2 | Fachisenabnehmer | 12 | | | | | |
| 2 | Stifte für Feder | 13 | | | | | |
| 2 | Stifte | 14 | | | | | |
| 8 | Schrauben 1/2" | 15 | | | | | |

Linke Schutzdachtür von innen gesehen

Die kompl. Schutzdachtür ist 1 rechts und 1 links zu halten.

Die Knöpfe sind auf die Bolzen warm anzusetzen.

Außen.

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Schutzdachtür

zu den 18 Tender Lokomotiven

für die Ostjællandske Eisenbahn

Fabr. Nr. 10031-32