Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung
1	1	div.	Schmierpumpe System Friedmann Klasse RF in 4 Auslässen	complett montiert geliefert
2	2	"	Rückschlagventile, normales, Gew. in die Hier anschneiden	
2	3	"	" m. Abzweigung	
1	4	Fl.E.	Hebel	ganz bearbeiten
1	5	" "	Zuglange	" "
2	6	" "	Bolzen	10 ϕ x 30 lg. v. L. bearb.
2	7	" "	Scheiben	10/16 ϕ, 3 stark v. L. bearb.
6	8	" "	Splinte	4 ϕ, 15 lg. v. L.
4	9	" "	Mutterschrauben bearb.	3/8" x 40 lg. v. L.
1	10	" "	Kopfschraube "	3/8 x 17 " v. L.
1	11	" "	Scheibe "	anfertigen
4	12	R.g.	Rohrverschraubungen compl.	v. L. n. N.B. 4/219 Pos. 3
4	13	K.	Bordringe	10/18 ϕ x 4 stark
4	14	"	"	6/16 ϕ x 10 "
4	15	"	Rohre	4/6 ϕ x 665 lg.
8	16	"	"	7/10 ϕ Biegung bei Montage best.
2	17	"	"	10/13 ϕ Länge siehe Rohranordnung
1	18	Fl.E.	Anschlussende	180 lg v. L.

Für 64224 / 64987 Stahlrohre L.L. 10/13 ϕ

zur für Com. 64224 / 64987

Einschlägige Zeichnungen			
Benennung	Auftr. 63387	Auftr.	Auftr.
Cylinder	60 922		
Coulisse	377 762		
Rohranordnung			

Schlüsseltabelle.	
Stück	Nummer
1	3/8"
1	5/8"

A. BORSIG, BERLIN

Anordnung u. Teile zur Schmierpumpe

Maßstab 1:10

Berechnungs-Karte No.

Gezz. 52. Gesp. 10

Gegpr. Geen. Bilder

Datum Aufnahme

Auftrag Besteller

Datum Auftrag Besteller

Aufgabe L. 16

63387 Hammel-Aarhus 1 und 2 Zyl. 77/10 mit Zwischenflansch
63224 Ringelsding 3 mal 77/8 " Schieber " " "
64987 Spangaard 3 mal 90/62 " " " "