Für Cat. 63387.
26 mm Gew. n. Ventil
zur Radreifenmässung

Pos. 5 nur für Com. 63387

Diese Schrauben stark versetzt gezeichnet.

Für Com. 63387 Flansch ansetzen.

—Achtung!—
Für Com. 64224 keine Linsen-, sondern Asbest-dichtung. Siehe Zeichnung № 396/13

Stückliste

Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Kl	Schabl. od. Modell №	Schabl. od. Modell Bemerkg.
1	1	GE.w	Armaturstutzen	bei B" carb.	II	8737	Änderung 10.1.07. vorh.
~~1~~	~~2~~	~~M.~~	~~Distanzring 18 lg.~~			8738	
2	3	FE.I	Stiftschrauben m/Mutter	12 ⌀ x 42 lg.			
4	14	" " "	" " " "	5/8" x 62 lg.			
4	5	" " "	" " " "	1/2" 49 lg.			

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 61192	Auftr. 64224 64981	Auftr.
Kessel	55/531		
Manometerhahn	85/511		
Ventil zur Dampfheizung	55/567		
Injector-Dampfventile	75/669		
Untersatz z. Armaturstutzen		396/13	

Auftrag	Besteller	Aufgabe		Datum
61192	Nordfyenske 6866	1 mal	4.2.08 Dpr	
63387	Hammel-Aarhus 7410	1 mal	14.1.10 Gr Modell ändern!	
	Nachstrich pausiert			
64224	Ringkjöbing 77-1/48	3 mal	neue Bemerk. ohne Pos 2 Futter u. d. Platte	AE 3.4
64981	Ryomgaard 7905/07	3 mal	sonst wie 63387	Gr

Berechnungs-Karte No.
Gez. 9/1 78 Gepr. 21. I 08 Müller
Ger. 07 Gen.

Armaturstutzen.

Maßstab 1/1

A. BORSIG, BERLIN.

55