



Rotgußlegierung: 88 Kupfer
10 Zinn
2 Phosphorkupfer.

1	Löttring	26	Kpf	Vorr	335 B		
1	Löttring	25	Kpf	Stange			PI
1	Packung	24	Gründring Schraub				PI
1	Dichtungsscheibe	23	Mutter				L
1	Gründring	22	R.G.	Vorr	861 J		PI
1	Packung	21	Gründring Schraub				L
1	Dichtungsscheibe	20	Mutter				L
1	Gründring	19	R.G.	Vorr	814 F		PI
1	Mutter 5/16"	18	F.E.				M5
1	Handrad	17	R.G.				FPI
1	Ventilspindel	16		Stange			PI
1	Ventilkegel m. Spitze	15					PI
1	Überwurfmutter	14					
1	Überwurfmutter	13					
1	Stopfbuchse	12		Vorr	861 H		
1	Verschlußstück	11		Stange			PI
1	Ventilgehäuse	10	R.G.				FPI
1	Mutter 2/8"	9	F.E.				M5
1	Handrad	8	R.G.				FPI
1	Ventilspindel	7					
1	Ventilkegel m. Spitze	6		Stange			PI
1	Überwurfmutter	5					
1	Überwurfmutter	4					
1	Stopfbuchse	3		Vorr	814 G		
1	Verschlußstück	2		Stange			PI
1	Ventilgehäuse	1	R.G.				FPI

Zeichnung ist genehmigt mit Schrift vom	Gesch.Nr.	1. Ausfertigung an
Nr. Teil Art der Änderung	Schreib. Nr. Datum	geändert von
4.01 Führerstandsordnung		4.02 Dampfentnahmesutzen

Schrauben, Muttern, u. Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle!

Datum: 11/10/29
 Name: W. W. W.
1814-H.T.L.
HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
 CASSEL
 Telefon L. 8-3
 Maßstab: 1:1
 Ursprung: 20227/29
 Pause von Fabr.-Nr. 10033/34(55)

Dampfventil
 z. Hilfsbläser u. z. Schmierpresse.
 4.42