9542

offen

geschlossen

# Zug für den linken Wasserstandszeiger.

Das Ganze einmal rechts
und einmal links.

Anordnung der Wasserstandszeiger und Züge. Siehe Zeichnung № 4.01

| Ausführung für eine Lokomotive | | | | | Materialbestellung für eine Lokomotive | | Fertig-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück-zahl | Benennung | Nummern | Material | Werkstatt | Zeichn. Pos. | Abmessungen und Modellzeichen | kg |
| 4 | Hebel | 1 | Fl. E. | | | | |
| 4 | Bolzen | 3 | " | | | | |
| 4 | Scheiben | 3 | " | | | | |
| 4 | Splinte | 4 | " | | | | |
| 4 | Splinte | 5 | " | | | | |
| 2 | Zugstangen | 6 | " | | | | |
| 2 | Lager | 7 | " | | | | |
| 2 | Wellen | 8 | " | | | | |
| 2 | Handgriffe | 9 | " | | | | |
| 4 | Stiftschrauben | 10 | " | | | | |
| 4 | Muttern | 11 | " | | | | |
| 2 | Untersätze | 12 | " | | | | |
| 2 | Unterlagen | 13 | " | | | | |

Gültig für folgende Lokomotiven:

20227/29

**Zug zum Wasserstandszeiger.**

Henschel & Sohn Cassel. | Abtg. L.B. III

Gez.: | Gepr.

Cop.:

Urspr. Fabr.-Nr. 20227/29

1B1-H-T-L.

23.18