## Bolzen u. Buchsen härten.

einsetzen u. härten

Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten nach dänisch. Tabelle

| Stückzahlen | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh fertig Stückgewicht | Arbeitsverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 2 | Träger | 7 | Fl.E | | | | | | H.D |
| 2 | Bolzen m. Sch. u. Splt. | 6 | Fl.E | Verm. 3549; 2.8.Va | | | | | |
| 2 | Unterlagen | 5 | Fl.E | | | | | | TP.D |
| 6 | Schrauben m.M. u. Splt. | 4 | Fl.E | | | | | | E;E |
| 2 | Bolzen m. Sch. u. Splt. | 3 | Fl.E | | | | | | E;E |
| 2 | Buchsen | 2 | Fl.E. | | | | | | E |
| 2 | Längsausgleichhebel 1361 L | 1 | Fl.E. | | | | | | H.D |

Ohne Bearbeitungszugabe: Mit Bearbeitungszugabe: Mit bearbeiten; Kratzen; Schruppen; Schlichten. Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ... Gesch. Nr. ...

| Änderungen Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichnet | | |
| Gepaust | | |
| Geprüft | 10.2.23 | Mundt |
| Vergeprüft | 2.2.23 | Gerth |

Maßstab: 1:1 u. 1:5 Maße in mm

1B1-H.-T.-L.

Ursprung: 20227/29

Hauptzeichnung an: D 357
2. Ausfertigung an: H.L.
3. Ausfertigung an: ⑧
4. Ausfertigung an: Verm. A.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. / Aufschrift

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

# Längsausgleichhebel für hinteren Radsatz.

11.18