









Die Lagerschalen sind hydraulisch in die Achslagerkasten einzupressen. Erst nach dem Einpressen der Lagerschalen sind diese auszudrehen.

Lagerschalen - Bronze: 84 Kupfer, 14 Bancazinn, 2 Zinn

Weißmetalllegirung: 8 Kupfer, 12 Antimon, 80 Zinn

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
		4	Stifte	11	R.G.	Flanke						M5
		64	vers. Schrauben 3/8	10	Fl.E.	Vm. 53a						
		8	Bolzen	9	Fl.E.							15; M7
		8	Schmierrohre 7/10	8	K.							M7
		8	Schmierrohre 10/13	7	K.							M7
		8	Keile gespalten	6	Fl.E.							M7
		8	Achslagergleitplatten	5	R.G.		D 1533 b					F; M7
		4	Achslagerunterkasten	4	G.E.		D 1126 a					G; M7
		8	Weißmetallausgüsse	3	W.M.							M7
		4	Achslagerschalen	2	R.G.		D 1569 b					F; M7
		4	Achslagergehäuse	1	Fl.E.F.G.	Ausw. bes.						M7

Stückzahlen

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeitet; Kratzen

Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten

Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wirkl. eingetragen

Hauptzeichnung an: M7
2. Ausfertigung an: G.E.L.
3. Ausfertigung an: (8.87) M7
4. Ausfertigung an: 8.37 19/11.23

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen					geändert			Zugehörige Zeichnungen:	
Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	von	am	gepr.	Nr.	Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft	10/5 23	
Normgeprüft	30/11 23	

1B1-H.T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.III

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20227/29

Achslager.

12.16