





Rechter Kolben

Den Steg stramm einpassen und durch Darüberhämmern von Material befestigen.



Den Ring auf 355mm ϕ außen und 323mm innen roh vordrehen und 30mm herausschneiden. Danach den Ring zusammenlöten, fertig bearbeiten und aus dem fertigen Ring 6mm für die Sicherungen herausschneiden.

Ring im vorgedrehten Zustand



Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach Dänischer Tabelle.

Stück	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
2	Muttern	5	Fl.E.					
2	Kolbenstangen Nr. 11.	4	Fl.St.					
6	Stege	3	Fl.E.					
6	Kolbenringe	2	G.E.	Vorr. 2301 mit				
2	Kolben Nr. 11.	1	G.E.	v. 12333				

Ohne Bearbeitungszugabe | Mit Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: M.
2. Ausfertigung an: W.L.
3. Ausfertigung an: L.B.
4. Ausfertigung an: L.

Änderungen Nr.	Teil und Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	geprüft	Zugehörige Zeichnungen: Nr.	Aufschrift
							20.05	Kreuzkopf

	Datum	Name
Gezeichnet	14.12.28	Wilmsmeyer
Gepaust		
Geprüft	27.12.28	Lerb
Normblatt		

Maßstab: 1:1 Maßein mm

1B1-H-T-L.

Ursprung: 20227/29

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L. B. 3

Kolben m. Stange

20.01