Zchn. No. S.L. 8 u. 73

350 St. B. 33. 1435. Lok. No 3190-95.

Rauchkammerträger mit Ausströmrohren.

Maßstab 1:2

Schnitt a-b

Diese Flansche 10 mm stark

mit Bogen mit Stahlm. 655 cf. m. 8 gl. Seite zu 102 a

Pos. k nachträglich mit Borgum-kanzelmutter angeführt.

In der Flanschseite hinten oben, für d ist zur Befestigung die Stopfbuchse Pos. f zu verwenden.

Flansch gerade an der hint. Wand

150 m. 8 gl. Seite zu 150

800

Bohrbild

150 m. 8 gl. Seite zu 150

mit Bogen mit Stahlm. 655 cf. m. 8 gl. Seite zu 102 a

gerade

Anschluß am Cylinder

1:4

genau dem Kessel anpassen

Länge und Bregung des Rohres bei der Montage herzurichten

Rohrschelle

Stückliste zur ... Lokomotive.

Pos.	Stück	Gegenstand	Material	Modell No.	Gew.	Bemerkungen.
a	1	Rauchkammerträger	Gußeisen	21430		
b	1	Auspuffrohr	" "	20991		
c	2	Ausströmrohr ϕ 110	Kupfer			Länge ca 800. Genaue Länge und Bregung bei der Montage herzurichten
d	4	Eisen ϕ 118	Rotguß			Vom Vorrat.
e	2	Ventilkopfschrauben 3/4"	Schm. Eis.			Fünf machen.
f	7	Flanschen	" "			
g	2	Bordringe	" "			aufmachen.
h	2	Hutmuttern 3/4"	" "			Fünf machen.
i	6	Stiftschrauben	Schm. Eis.			
k	4	" "	" "			Vorratsschrauben mm abschneiden
l	10	Schrauben 3/4"	" "			vom Vorrat
m	10	" 3/4"	" "			" "
n	2	Flanschen	" "			
o	4	Schrauben 3/8"	" "			" "
p	2	Kupferrohr	Kupfer			" "