Steuerungs-Disposition.

Maßstab = 1:5.

Normalschnitte.

Steuerungs-Verhältnisse.

Kanalquerschnitt a. b.	28.455	18,150 qcm/m
Äußere Überdeckung	λ =	21 mm
Innere " "	λ_1 =	4,5 "
Voröffnung	$R \cdot \frac{\sin\varepsilon}{\sin\alpha} - e$ = 275 $\frac{57}{190+57}$ -21 =	3 "
Voreilhebel	m =	596 "
	n =	57 "
	$m+n$ =	653 "
Kolbenhub:	$2R$ =	550 "
Schieberweg d. Kreuzkopf El.	$R \frac{m}{m+n}$ = 275 $\frac{57}{190+57}$ =	24 "
Maximaler Kanalöffnungsschlag	μ = $\frac{1035 \cdot 1045}{1570}$ =	12,5 "
Entlastungsdrehpunkt für Excenterstangenangriff	ρ =	270 "
Gegenkurbel-Excenterradius	r =	105 "
Schieberweg durch Coulisse	$R_1 = \rho \frac{m}{n}$ = 105 $\frac{653}{270}$ = 105 $\frac{596}{890+57}$ =	43,65 "
Größter Schieberweg	$\sqrt{a^2+b^2}$ = $\sqrt{24^2+43,65^2}$ =	50 "

Zchn. No. S.L. 84

Lok. No. 3171/75 3503.S. 3½ normale Spur.