Kasten lieht 1892

Kasten außen 1900

Innenwand

Ganze Länge der Außenwand: 3390

835 in 5 gl. Teile je 167 | 740 in 4 gl. Teile je 185 | 880 in 5 gl. Teile je 176

740 in 4 gl. Teile je 185

260 in 2 gl. T.

99 in 7 gl. Teile etwa 141

in 3 gl. Teile

1585

Schnitt C-D

Ausschnitt für Steuerstange nur rechts!

Zw. d. Kasten 1500

Kasten außen 2600

Ausschnitte für Zylinderentlüftungszug nur rechts bei Montage bestimmen!

Kasten außen 550

Schnitt A-B

Schnitt p-q

Schnitt a-b

Schnitt c-d

Schnitte-f

Schnitt g-h

Schnitt i-k

Schnitt l-m

Ganze Breite des Bleches = 250

Schnitt n-o

Schrauben & Muttern nach dänischer Tabelle.

2	W.E. 30×30×4	r+l					
36	Schrauben ¾"						
16	" " ⅜" m. M						
8	" " ⅜" "						
16	" " ½" "						
12	" " ½" "						
30	Schrauben ½"						
8	Vers. Schrauben ⅜" m. M						
8	Vers. Schrauben ½" "						
2	Vorst.-Bleche 7 mm stark						
2	" " 7 " "						
2	Vorst.-Bleche 7 mm stark						
8	Schrauben ¼"						
2	Schließer						
2	Halter						
2	Federn						
6	Handgriffe						
4	Gelenkbänder						
8	Gelenkbänder						
8	Zwischenlagen ф 35×3						
4	Zwischenlagen ф 32×5						
4	F.E. 20×5						
4	F.E. 40×3						
2	F.E. 45×3						
2	F.E.						
4	W.E. 45×45×5						
2	" 45×45×5						
2	" 45×45×5						
2	"