

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
		25				
		24				
2	slangebinder „Norma" st 32/15.	23		magasin.		
1	gummislange 32/25 Ø x 150	22	gummi	—"—		
4	fjederskive 5/8"	21	fj. st.	magasin.		
4	bolt, sort 5/8" x 40.	20	st. 34.	magasin.		
2	fyldetud, tegn. 113L-16.09 d.	19		lager.		
1	aftapningshane P.E.E. nr. 1691 M/N 3/8	18				
2	nippelmuffe 1"-3/4" GF 241.	17	temper-gods.			
2	vinkelunion 3/4" GF 96	16	—"—	købes.		
3	vinkelunion 3/4" GF 98	15	—"—			
2	union 1/2" GF 340	14	temper-gods.			
7	fjederskive 3/8"	13	fj. st.			
2	bolt, sort 3/8" x 25	12	st. 34.	magasin.		
1	skrue m. sekskt. hoved 3/8" x 50	11	—"—			
4	skrue m. sekskt. hoved 3/8" x 15	10	st. 34.			
1	rørholder, fl.j. 30 x 13 x 78	9	st. 00.	fl.j. 30 x 13 x 90.		
1	do. , fl.j. 30 x 5 x 104	8	—"—	fl.j. 30 x 5 x 115.		
1	do. , vi. 30 x 30 x 5 x 89	7	—"—	vi. 30 x 30 x 5 x 100.		
1	do. , 23, n.bl. 252	6	—"—	fl.j. 25 x 3 x 115.		
2	rørholder, 28, n.bl. 252	5	—"—	fl.j. 30 x 5 x 270.		
2	ribbe, fl.j. 40 x 6,5 x 155	4	—"—	fl.j. 40 x 6,5 x 330		
2	fodplade 120 x 102 x 8	3	st. 00.	220 x 130 x 8.		
	gevindrør 1/2" x 2,75 DS 540	2	st. 00.29	l = 1700.		
	gevindrør 3/4" x 2,75 DS 540	1	st. 00.29	l = 8000.		

Tegn.	16.2.58. FH.	Rev.	Afd.	VK.	Målestok: 1:5. 1:1.
Kalk.		Norm.	Dato		
Dato	Rettelse			Indeks	FRICHS
11/5 57	Tilføjning omtrfet.		HD	a.	
Anvendelse					Stykliste nr.
Diesel-el. 375 hk. loko.					12750.
Tegningens benævnelse					Tegningens nummer
Påfylde- og aftapningsledninger i maskinrum.					302L-16.020.
					Indeks: a

FRICHS nr. 147