








Anp. varmeledninger til førerplads se tegn. 302L-26020.

Alle rør under gulvet isoleres.

| Pos. | Stk. | Betegnelse | Materiale kvalitet | Model nr. eller materiale størrelse | rå | færdig Vægt/stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | prop m. rand GF. 290. | 19 | tempers. | kobbes | |
| 1½ | | smedejernsmuffe ½" RA. | 18 | smedej. | — " — | |
| 3 | | union ¾" RA. GF. 340. | 17 | tempers. | — " — | |
| 6 | | vinkelunion ¾" GF. 96 | 16 | tempers. | — " — | |
| 1 | | luftskrue ½" RA. -BD-V. 3325 | 15 | messing | — " — | |
| 1 | | prop m. rand ¾" RA. GF. 290 | 14 | tempers. | — " — | |
| 1 | | radiatorventil ¾" RA. BDV. 3335 2 stk. dimensioner h = 645. | 13 | bronze | — " — | |
| 1 | | dobbelt panelradiator BD-V. 1350 | 12 | — | købes | |
| 1 | | gevindrør ¾" x 135 DS. 541. | 11 | St. 0029. | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 10 | — " — | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 9 | — " — | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 8 | — " — | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 7 | — " — | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 6 | — " — | | L = 10600. |
| 1 | | — " — — " — — " — | 5 | — " — | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 4 | — " — | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 3 | — " — | | |
| 1 | | — " — — " — — " — | 2 | — " — | | |
| 1 | | gevindrør ¾" x 95. DS. 541. | 1 | St. 0029. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tegn. U-8-53 BK | Rev. | Afd. 24 | Målestok: 1:10 |
| Kalk. | Norm. | Dato | |
| Dato | Rettelse | Indeks | FRICHS |
| Anvendelse | | | Stykliste nr. |
| Diesel-el. 375 hk. loko. | | | 12760. |
| Tegningens benævnelse | | | Tegningens nummer |
| Rørarrangement til radiator og fodvarmer. | | | 302L-26.030. |
| | | | Indeks: |

FRICHS nr. 147