



Pos. 3 se tegn. 301L-29.080.

4	mellemlæg 6,5 mm.	22	st. 37	70 x 300 x 6,5	
4	ribbe 6,5 mm.	21	"	70 x 170 x 6,5	
16	sikringsblik 3/4"	20	st. 37	magasin	
8	strå underlagskive f. U-jern 3/4"	19	st. 34	"	
8	sort bolt m. 6-kt. hv. 3/4" x 65	18	st. 34	"	
8	sikringsblik 5/8"	17	st. 37	"	
8	sort bolt m. 6-kt. hv. 5/8" x 50	16	st. 34	"	
36	træskrue m. halv. hv. nr. 14 x 1 1/4"	15	st. 34	"	
16	fjederspændeskive 1/2"	14	fj. st.	"	
16	brædebolt m. unds. fl. hv. 1/2" x 60	13	st. 34	"	
8	fjederspændeskive	12	fj. st.	"	
8	6-kt. møtrik 3/8" sort	11	st. 34	magasin	
8	bolt 3/8" x 220	10	st. 37	3/8" φ x 1840	
8	fladjern	9	"	fj. 30 x 4 x 520	
8	afstandsklod	8	"	32 φ x 130	
36	afstandsklod	7	"	32 φ x 575	
8	stopskinne	6	st. 37	fj. 55 x 2,75 x 1600	
4	stopskinne	5	st. 37	fj. 55 x 2,75 x 2450	
4	trinplanke 1000 lg.	4	carborun- dum jern	høbes	
4	trinplanke 200 x 35 x 1000	3	fyrretæ	høbes	
4	trinramme	2	st. 37	57 x 57 x 880	
4	trinramme	1	st. 37	57 x 57 x 820	
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Mødel nr. eller materiale størrelse	rå færdig vægt/stk.
Tegn.	H.M.P. 14/12-51	Rev.	E.P. 2/1/52	Ark.	II L.
Math.	B.F. 27-6-52	Norm.		Dato	
Dato		Revision		Indeks	
				Målestok:	1:1 1:5 1:2,5

**FRICHS**

Anvendelse  
**Dieselek. 750 hk. loko.**

Stylnummer  
**9503.**

Togningens betegnelse  
**Rangerfordtrin.**

Togningens nummer  
**301L-14.121.**