Dette nr anvendes kun ved lokser med "C.T.C." filter. Bygge no. 467

tegn. 301L-

tegn. 301L-

tegn. 301L-15.519

tegn. 301L-15.511

snit a-a

snit b-b

snit c-c

Midte af bolstersty'tte

Midte af vogn

Midte af tværdrager under generator

lem tegn 301L-15.511

pos. nr i ◯ henviser til tegn 301L-16.801

pos. nr i ◯ henviser til tegn 301L-16.802

Alle svejsesømene på de dele af undervognen der indgår som del af smøreoliebeholder skal kontroleres.

Oliebeholderen skal trykprøves med 5000 mm V.S.~ 0,5 kg/cm²

FRICHS nr. 147

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå / færdig Vægt/stk.
6					
5					
4					
3					
2					
1					

Tegn.	CWK	Rev.	S.F. 2/5 52	Afd.	IIL
Kalk.		Norm.		Dato	12.5.-52

Dato	Rettelse	Indeks
2/5 52	Oliebeholder ændret, ny tegning	a

Målestok: 1:5

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 750 hk. loko.

Stykliste nr.:

Tegningens benævnelse: Oliebeholder under gulv.

Tegningens nummer: 301L-16.800.

Indeks: