Diese 2 skruer sikres med tråd gennem hovedet

Ventilator 301L-21.590 tilsluttes denne flange

Sidevægsstøtte no. 8 eller 33

Sidevægsstøtte no. 9 eller 34

7,5 mm hul for 1/4" skrue i pos 1 og 2

I støtterne bores 1/4" gevindhul.

Hul i dørk

Luftkanal under gulv 301L-21.586

Bukkelinier

Pos. 1 udfoldet

2mm pl.

Pos. 1 bukket.

Pos. 2 udfoldet

Pos. 2 bukket.

Pos. 5 bukkes: 2 stk. venstre 2 stk. højre (som vist).

Pos. 5 udfoldet.

Gevindhullerne bores før paasvejsning.

Skruer pos. 9 sikres med trådgennem hovedet.

Om fornødent kjernes rillerne under pos. 7.

I hovedet paa 4 stk. skrue pos. 11 bores et hul 1,5 mm med henblik paa sikring af skruen.

I hovedet paa 1/4" skrue pos. 9 bores et hul 1,5 mm med henblik paa sikring af skruen.

Snit A-A

Set i retning B-B

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
		15				
4	Jerntraad	14	St. 34	1 mm x 2000		
12	Fjederskive 5/16"	13	fjederst.	magasin		
93	Fjederskive 1/4"	12	fjederst.	—"—		
16	Skrue m. 6 kt. h. 5/16" x 13	11	St. 34	—"—		
16	Møtrik 1/4"	10	—"—	—"—		
12	Skrue m. 6 kt. h. 1/4" x 13	9	—"—	—"—		
93	Kærvskrue m. halver. h. 1/4" x 13	8	St. 34	magasin		
2	Fladjern	7	St. 37	11/25 x 10 x 1750		
2	Fladjern	6	—"—	11/35 x 65 x 1220		
4	Plade	5	—"—	Restfra pat.		
4	—"—	4	—"—	Pladerest		
4	—"—	3	—"—	Pladerest		
2	—"— 1903 x 650 x 2	2	—"—	2 stk pl. a 1920 x 665 x 2		
2	Plade 1974 x 846 x 2	1	St. 37	2 stk pl. a 2000 x 860 x 2		

Tegn. TEM. 27-2-62 Rev. Afd. VL

Kalk. Norm. Dato

Dato	Rettelse	Indeks
29-5-62	Luftkanal ændret efter ord. 301L-21.585	A

Anvendelse: Diesel-el. 750 hk. loko.

Tegningens benævnelse: Lodret luftkanal i maskinrum.

Målestok: 1:1, 1:5, 1:10

FRICHS

Stykliste nr. 9542

Tegningens nummer 301L-21.585.

Indeks: A

FRICHS nr. 147