900 til midte bolsterstykke

540 til midte drager u. generator

¼" gevindhul i ∠ 50×50×6

¼" gevindhul i ∠ 50×50×6

Læderbælg for banemotor tegn. 18W. 21.600 fastspændes til denne flange.

7,5 ⌀ hul for ¼" skrue

7,5 ⌀ hul for ¼" bolt

7,5 ⌀ hul for ¼" bolt

¼" gevindhul til fastspænding af læderbælg til banemotor bores efter 18W-21.600/14.15

fl. 30×65

Pos. 3 udfoldet

Pos. 4 udfoldet

Pos. 1 udfoldet

2 mm pl.

udstrakt længde

7,5 hul for ¼" bolt

snit i pos. 8 (1:1)

Pos. 8 vist udfoldet

Pos. 7 udfoldet

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	nå	færdig vægt/stk.
64	fjederskive ¼"	12	fjederst.	magasin		
24	møtrik ¼"	11	st. 34	"		
64	skrue m. rundt h. ¼"×12	10	st. 34	magasin		
2	fladjernsstrammer	9	st. 37	fl. 30×6, 5×3200		
2	plade	8	—"—			
2	—"—	7	—"—			
4	—"—	6	—"—			
4	—"—	5	—"—	1 stk. pl. a 2000×1000×2		
2	—"—	4	—"—	1 stk. pl. a 1000×600×2		
2	—"—	3	—"—			
4	—"—	2	—"—			
2	plade	1	st. 37			

Tegn. J.E.M. 18.2.52 Rev. — Afd. IL
Kalk. G.N. 27.7.53 Norm. — Dato
Dato — Indeks
24/2-53 kanal ændret ny tegn a

Målestok: 1:1-1:5.

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 750 hk. Loko.

Stykliste nr.: 9543

Tegningens benævnelse: Luftkanal under gulv i maskinrum.

Tegningens nummer: 301L-21.586

Indeks