Se hullet i laskepladen for nitlet og skruer på samlingsstegning af tag.

Pos. 19 hæftes til pos. 3.

2 stk. venstre udførelse som vist.
2 " højre " modsat.

15ϕ hul for 1½" bolt.

Disse 4 positioner anbringes kun i højre - udførelsen.

Slåes ud af vinkel.

1 stk. venstre som vist
1 stk. højre

Pos. 31 og 32 anbringes kun i knæ ved tagbue nr. 3, 9, 13 og 19

2 stk. venstre som vist
2 stk. højre

16 stk. højre
16 stk. venstre.

Stanseværktøj til pos. 16 forefindes. (Tidligere anvendt til 16W-6.040/II 5-6-7-8
Pos. 16 udføres som 301L-6.011/11.

Hullet bores sammen med pos. 3 og pos. 39

Pos. 36 hæftes til tagbuerne 10 og 12, se 301L-6.020, samt 301L-6.081.

15ϕ hul bores ved montagen.

Skærpes.

Som 301L-6.011/14.

Som 301L-6.011/15

Tilpasses ved montagen.

Udstukt længde = 837.

d: 8/4-62 Udsk. i pos. 39 ændr. ved pos. 40's ændr. fra flange til forstærkning. J.B.
e: 24/4-62 Udsk. i pos. 39 ændr. se også 301L-25.641 pos. 1 og 2. J.B.
f: 4/8-62 Pos. 28 ændr. fra 4 til 2 stk. Pos. 41 tilf. R.J.

stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	lø vægt/stk.	fremstg vægt/stk.
2	vinkeljern 50×50×6	41	st. 37	l = 1800		3,74
4	forstærkning 38×8×120	40	— " —	fjl. 38×8×500		
2	vinkeljern 50×50×6	39	st. 37	2 à 2900		6,4
16	skrue m/6.kt. hoved ½"×30	38	st. 34	magasin		
		37				
60	fladjern 20×8×50	36	st. 37	20×8×3300		
120	— " — 20×8×30	35	st. 37	20×8×4000		
4	fladjern 50×5	34	st. 37	l = 11940		5,84
8	bolt, sort ½"×25	33	st. 34	magasin		0,09
8	fladjern 50×5	32	st. 37			0,112
4	— " — — " —	31	— " —	l = 1600		0,090
2	— " — — " —	30	— " —			0,486
2	fladjern 50×5	29	— " —			0,366
2	vinkeljern 50×50×6	28	st. 37	l = 1900		4,02
180	fjederskive 5/16"	27	fjederst.	magasin		0,004
180	fjederskive ½"	26	fjederst.	— " —		0,013
60	nitte 8ϕ×25 m. halvr. hv.	25	nittej.	— " —		0,012
180	skrue m/seksk. hv. 5/16"×25	24	st. 34	— " —		0,025
24	bolt, sort ½"×35 møtrik efter D.S. 49	23	— " —	— " —		0,083
128	bolt, sort ½"×30 møtrik efter D.S. 49	22	st. 34	magasin		0,083
		21				
		20				
16	mellemlæg	19	st. 37	30×5×880		0,059
2	tagplade	18	— " —	2½ pl. à 2500×1250×15 6 pl. à 2000×1000×15		110,0
4	laskeplade 100×5×3660	17	— " —	100×5×15000		14,35
32	knæ 3 mm plade	16	— " —	4000×300×3		0,65
4	vinkeljern 50×50×6	15	— " —			2,58
4	— " — — " —	14	— " —			2,71
4	— " — — " —	13	— " —	l = 12400		2,90
4	— " — — " —	12	— " —			2,55
4	— " — — " —	11	— " —			1,41
4	— " — 50×50×6	10	— " —			1,45
2	— " — 60×30×5	9	— " —			1,94
2	— " — — " —	8	— " —			2,04
2	— " — — " —	7	— " —	l = 6850		2,18
2	— " — — " —	6	— " —			1,92
4	— " — — " —	5	— " —			1,06
2	— " — 60×30×5	4	— " —			1,09
2	vinkeljern 50×50×6	3	— " —	2 à 2900		6,4
4	tagramme 301L-29.010/7	2	— " —	4 à 3090		22,2
4	tagramme 301L-29.010/6	1	st. 37	4 à 3100		18,0

Tegn. J.E.M. 19-10-61 Rev. E.P. 20/12 62 Ktg. IT L-
Kalk. G.S. Norm Dobl.

Dobl. Rettelse Indeks
20/12-62 Pos. 24 antal ændr. Pos. 35 og 36 tilf. a
7/8-62 Pos. 22, 24 og 35 antal ændr. Pos. 37, 38 tilf. b
29/8-62 Ant. ved pos. 3, 19, 23 ændr. Pos. 24, 25 ændr. Pos. 39 tilf. RJC

Målestok: 1:25 1:10 1:5 1:2,5

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 750 hk. loko.

Slyklisle nr.: 9450

Tegningens benævnelse: Dele til tag over maskinrum.

Tegningens nummer: 301L - 6.021

Indeks: f