4 Stk ℓ = 154 mm Deling 120 mm
2 — — = 850 — — — 200 —
2 — — = 1410 — — — 226 —
2 — — = 216 — — — 185 —
4 — — = 210 — — — 170 —
4 — — = 1120 — — — 215 —







2 Stk ℓ = 1400 mm Del. 225



11 2 Stk ℓ = 1820 mm Del. 220 mm



14 2 Stk ℓ = 589 mm Del 200 mm



2 Stk ℓ = 690 Deling 213mm



2 Stk ℓ = 589 mm Deling 200 mm.
2 " ℓ = 246 mm — 100 mm
2 " ℓ = 370 — — 170 —
Førerbord.



4 Stk ℓ = 1870 Deling ca 200 mm
4 " ℓ = 600 — " 170 —
Døre.



2 Stk ℓ = 1400 mm Del. ca. 225 mm.



2 Stk ℓ = 680 Del. ca 130 mm
Kanal



2 Stk ℓ = 640 Del. ca 150 mm



hjørner.

8 4 Stk ℓ = 1797 Del. ca 200 mm



9 4 Stk 1420 mm Del. 136 mm.
4 " 400 — — 120 mm
Kanal.

alle huller bores efter Linschovedet
Skrue Nr 5

FRICHS nr. 148

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå / færdig Vægt/stk.
		5			
		4			
		3			
		2			
		1			

Tegn.	NJI	Rev.		Afd.	IL
Kalk.		Norm.		Dato	9-3-53

Målestok: 1:1

Dato	Rettelse	Indeks

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 750 hk. loko.	9489.
Tegningens benævnelse	**Tegningens nummer**
Dæklister til træbeklædning af væg mellem fører- og maskinrum.	301 L-3. 135.

Indeks: