4 Stk L = 1105 m/m
tilpasses
forskudt deling 150 m/m
huller for skrue Nr 5



4 Stk L = 1170 m/m tilpasses
forskudt deling ca 147 m/m
ca 20 m/m fra Endelæg



4 Stk L = 1050 m/m tilpasses
forskudt deling ca 143 m/m



1 stk højre og venstre Hjørne
Frontvæg

4 Stk L = 910 m/m tilpasses
forskudt deling ca 145 m/m



2 Stk L = 1000 m/m tilpasses



Frontnæse



4 Stk L = 270 m/m
forskudt deling 115 m/m
2 Stk L = 650 m/m
forskudt deling ca 150 m/m
2 Stk L = 1230 -"-
forskudt deling ca 145 m/m
4 Stk L = 280 -"-
forskudt deling ca 115 m/m

Væg mod Maskinrum



2 Stk L = 710 m/m tilpas.
forskudt deling 120 m/m
Hjørne Kanal/Loft.



4 Stk L = 1350 m/m tilpasses
deling 134 m/m
huller for skrue Nr 4



2 Stk L = 2270 m/m tilpasses
deling ca 148 m/m

2 Stk L = 720 m/m tilpasses
forskudt deling 120 m/m
2 Stk L = 520 tilpasses
forskudt deling 120 m/m

4 Stk L = 570 m/m tilpasses
deling 135 m/m
4 Stk L = 540 -"-
deling 128 m/m







			5				
			4				
			3				
			2				
			1				
Stk.	Betegnelse		Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.

Tegn.	NJI	Rev.		Afd.	Db
Kalk.		Norm.		Dato	23-5-52

Dato	Rettelse	Indeks
23/10 52	Dækplade for Afdækning af Omskifterstang til Luftspjæld i Frontfalousi overføres fra Tgn 301L 4207	a

Målestok: 1:1

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el 750 hk loko	9630.
Tegningens benævnelse	**Tegningens nummer**
Dæklister til loft og front-væg.	301L – 4. 205.

Indeks: a

FRICHS nr 148