2mm pl.overalt.

































Ang. ploc. se tegn. 301L-18.690.













De opskårne fliger i pos. 1. bøjes og
denne kanalpart svejses sammen
med pos. 10 og 11 tegn. 301L-18.691 som vist.







1	kanaldæksel	24	sf. 37			
2	—"—	23	—"—			
1	—"—	22	—"—			
2	—"—	21	—"—			
2	—"—	20	—"—			
2	—"—	19	—"—			
2	kanaldæksel	18	—"—			
1	kanalpart	17	—"—			
1	—"—	16	—"—			
1	—"—	15	—"—			
1	—"—	14	—"—			
1	—"—	13	—"—			
2	—"—	12	—"—	2pl. 2000×1000×2		
2	—"—	11	—"—			
2	—"—	10	—"—			
2	—"—	9	—"—			
2	—"—	8	—"—			
1	—"—	7	—"—			
1	—"—	6	—"—			
2	—"—	5	—"—			
2	—"—	4	—"—			
1	—"—	3	—"—			
1	—"—	2	—"—			
1	kanalpart	1	sf. 37			

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	Til	Færdig Vægt/stk.

Tegn. W.A. 4-3-52 Rev. E.P. 8/12 52 Ajfd. W.L.-
Kalk. G.S. Norm. Dato.
Dato. Rettelse Indeks

Måltstok: 1:5 1:1

FRICHS

Anvendelse

Diesel-el. 750 hk. loko.

Stykliste nr.

9555

Tegningens benævnelse

Dele til kabelkanal mell. tvær-dragere under generatorer.

Tegningens nummer

301L - 18.692

Indeks: