SKAGENSBANEN

Maskinafdelingen

200-11-76

EFTERSYNSSKEMA FOR DIESELLOK.

Diesellok. nr.:	dato:	Navn
1. Batterier efterses, vand påfyldes		
2. Indsugningsfiltre renses (hver 3.gang, el.pr. 12000 km)		
3. Brændstofpumpe pejles, smøreolie påfyldes		
4. Smøreoliefiltre renses		
5. Evt. utætheder ved vand- og olieledninger afhjælpes		
6. Vandstandsglas renses		
7. Banemotorventilatorer, køleventilatorer, kølevandspumper og kompressorer afprøves og kontrolleres enkeltvis		
8. Relæer i apparatskabe kontrolleres		
9. Kørekontrollere kontrolleres		
10. Lysanlæg afprøves. Reservesikringer kontrolleres		
11. Projektører og el-horn afprøves		
12. Viskere og fløjter afprøves		
13. Topdæksler aftages, ventilsmøring afprøves, vippearme og rørforbindelser kontrolleres		
14. Smøreolietryk kontrolleres og noteres.Motor I: Motor II:		
15. Trykluftanlæg kontrolleres for tæthed		
16. Alle beholdere og mellemkølere afvandes		
17. Bremsetøjet efterses og afprøves. Evt. nye bremseklodser		
18. Sanding afprøves. Sandbeholdning kontrolleres		
19. Koblinger, luftslanger og puffer efterses		
20. Døre og vinduer efterses		