

Dimensioner paa Trykluftdele for Damplokomotiver.

De danske Statsbaner - Maskinafdelingen.

Loko Litra	P, H, R 934-953	R x) 954-963	E 964-974	E 975-993	PR ^{xx)}	S	D	K, C.	FII	FIII	Q	O	J	G.
Pumpetype	2c-24/01 (P) 2e-21/01 (H, R)	2e-21/01	Særlig Udf. m. 2 Trin.	2e-23/01	2c-24/01	2e-21/01 2e-23/01	2c-24/01	2c-24/01	2c-24/01	2c-24/01	2c-24/01	2c-24/01	2c-24/01	2c-24/01
Førerventil	Tgn. 48453	Tgn. 48453	Tgn. 48453	Tgn. 48453	Tgn. 48453	Tgn. 48453	Tgn. 48453	Tgn. 48453	3d-21/01	3d-21/01	3d-21/01	3d-21/01	3d-21/01	3d-21/01
Styreventil E	16"	14"	Dampbremse	16"	14"	14"	14"	10"		12"		12"	Vakuumbremse	Vakuumbremse
G-P Hane	16"	14"		16"	14"	14"	14"	10"		12"		12"		
Bremsecyl.	2x12"	2x10"		12"	2x10"	2x10"	14"	10"		12"	2x10"	2x8"		
Hjælpeluftbeh.	100 l.	75 l. special.		100 l.	75 l.	75 l.	75 l.	40 l.		57 l.		57 l.		
Hovedluftbeh.	2x400 l.	2x400 l.	300 l + 440 l	2x400 l.	2x400	300 l + 400 l.	2x400 l.	2x300 l.	400 l.	300 l.	2x300 l.	2x150 l.	2x150 l.	300 l.
	Tender	Tender	Tender	Tender	Bogie	Tender	Bogie	Tender	Tender				Tender	Tender
Styreventil	K, 12"	K, 12"	K, 12"	K, 12"	E 8"	K, 12"	E 8"	K, 10"	K, 10"				Vakuumbremse	Vakuumbremse
G-P Ventil	12"	12"	12"	12"	8"	12"	8"	10"	10"					
Bremsecyl.	12"	12"	12"	12"	8"	12"	8"	10"	10"					
Hjælpe- luftbe- holder.	u. Flange				25 l.		25 l.	40 l.	40 l.					
	m. Flange	57 l.	57 l.	57 l.	57 l.		57 l.							

x) Er indtil videre udstyret med Dampbremse.

xx) Skal senere forsynes med stor Pumpe 2e-23/01

M 5739
af 13.7.1945

København, Maj 1945

Maskinchefen.