Rundgevind; venstreskåret; 2-lobet; 6 Gev. pr. 4" engl.
Tegn. CL 12.205.

Flussjern, 1 Stk. b

bores efter Tegn. H.8f

Flussjern, 1 Stk. f overalt.

Stopringenes Plads bestemmes ved Monteringen.

Konus 1:50

10 Gev. pr. 1" engl.

Gev. 735

Flussjern, 1 Stk. e overalt.

450 i 5 Dele à 90

Staalstøbegods
1 Stk. højre som Tegn. Model № 174 ya
1 " venstre modsat " " " 174 yb

Flussjern, 1 Stk. f

Huller til Stift bestemmes ved Montering

Flussjern, 1 Stk. s overalt.

Flussjern, 1 Stk.

3/4" Pinolskrue

For bærere se R_{II} 8e.

For ændret aksel og arm se tegn. H 8c.

Forandringer:	Dato	Mærke
Færre Nagler i Ristebærer	12/1 28	V.S.
Deling af Huller for Stifter ændret.	21/9 44.	E.S.
Gev. paa spindel og møtrik ændret. A	14/4 49	E.S.
Ristebærere ændret. Påtegn. om aksel og arm B	29/11 49.	E.S.

De danske Statsbaner.
Maskinafdelingen.

Arme og Spindel til Vipperist
paa Loko. Litra H. H_{II}

Kjøbenhavn d. 30-9-27	Maalestok	A	B
Tegnet af:			
Kalkeret af: H. Theilade	1:2,5	H.8e.	
Revideret af: V. Steinjaus			

Arkiv 3/12 49