Til Overkant af Skinne 4000.
1225 Kil Ltr. Hs.
1320 " " K.

10% Stagter. Delning ca. 75.
4% Stagter.
5% Kaske.
953 Kil Ltr. Hs.
1048 " " K.
Conus 1:10
188 Kil St. 498 Kil St.
177 mm.
9 Stagter paa Omkredsen, Delning ca.
12% Stagter 10% Diam.
1/3 rund Skrænker.
Union Dt 35.
400.
342.
690.
630.
410
250.
200.
210.
30.
55.
58.
180.
240.
60.
360.
448.
184.
40.
¾" Bruds
14 % Stagter.
Pl. 535.
20.
85 M.
160.
14 St. Kil.
Bolle-Møtrik.
Pl. 535.
42.
Pl. 200.
Pl. 700-800
Pl. 495-500
150.
60.
385 Kil Hs.
392½ " K.
5% Stade.
987 Kil Hs.
1570 Kil Hs. 1570 Kil K.
1242.
Nör til Skorstenen 1 Stk.
Maalene ere givne uden Tillag til
Bearbejdning
954 Kil Hs.
1050 Kil K.
372.
7% Stade.
535.
1470.
462.
700.
460.
404.
344.
360.
3% Stade.
Ring til Skorstenen, 2 Stk.
Maalene ere givne uden Tillag til.
Bearbejdning.
Fod til Skorstenen, 2 Stk.
Maalene ere givne med Tillag
til Bearbejdning.

Danske Statsbaner - Maskinafdelingen.

Skorsten.

til Loko: Litra Hs og K.

København - December 1892
Maskinchefen

M.L. 130 b.

H. Helmich 17-12-92.