For Beklædning af Sikkerheds-ventil se Tegn PR1.

For Beklædning af Fyrkassen se tillige Tegn. H. 131a, $R_{II}$ 131, $R_{II}$ 132.

Ang. Anbringelse af Huller for Injektorer se Tegn. PR. 23.b.

Se Tegn. PR. 2d.

Se Tegn. PR. 89b.

For Beklædning af Snifteventil se PR. 17b.

Udskæring i Kedelbeklædning for Trykluftbremse paa venstre Side tilpasses ved Montagen.

Se Tegn. PR. 41.c.

Udskæring efter Buk for Skifteskruen.

Længde af Stelle = L-42,5

Skinnen anbringes midt imellem Stelbeltene.

For Baand og Underlagsbejler se Tegn. PR. 132.

Snit A-A.

Snit B-B

Snit C-C.

Snit D-D.

Snit E-E.

Snit G-G.

Snit Y-Y

Udfoldning af konisk Bælte. 1:50

Plade, Vinkel og Z-Jern deles her.

Plade deles her.

Knaster 30 mm Høje

Tilpasses efter Fyrdør.

L 40×40×6

L 65×65×7

5 mm Plade.

9 ø fra Kedelmidte mødt langs Fyrkassens ø.

40×40×6

39×7

30×30×4

M-Tgv. 14 SEP 1953

| Forandringer | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. Ændringer. | A | 21-7-43 | E.S. | Knaster m.v. indtegn. | E | 3-10-46 | E.S. |
| Steller paa Fyrkasse indf. | B | 22-3-44 | E.S. | | | | |
| Beklædn. v. Fyrkasse ændret, Pos. 2 indført. | C | 10-5-44. | E.S. | | | | |
| Renselem. indf. | D | 21-3-45 | E.S. | | | | |

**De danske Statsbaner. Maskinafdelingen.**

Kedelbeklædning for Loko. Ltr. PR. :

Maalest 1:1, 1:2,5, 1:10 — Tegn. J.J. — Kalk. 18-3-43 Tvermose — Rev. 1-4-43 E.S. — Godk. [illegible]

A B C D E

**PR. 131.**