







Skimmetryk af Hobbelhjul ___ 7,40 Tons
do " Drivhjul ___ 7,00 "
do " 1ste Trykhjul ___ 5,80 "
do " 2den do do ___ 5,80 "
Adhæsionsvægt ___ 14,40 "
Total Vægt tjenstfærdig ___ 26,00 "
do kompagnet Værktøj ___ 90,00
Vand i Vandkassen ___ 3,00 "
Vægt af Kul ___ 1,50 "
Vægt af Drivhjul med direkte Belastning, Akselleagere etc ___
Vægt af Hobbelhjul med direkte Belastning, Akselleagere etc ___
Kistefladet, total ___ 0,6889 qm
Mindste Tværsnit i Skorstenen ___ 0,066 "



Mindste Tværsnit i Rørene ___ 0,1219 qm
ved 35 mm indvendig Diam
Aldvaavirkningsflade i 126 Rør ___ 34,100 "
40 mm udv, 35 mm indv Diam.
Aldvaavirkningsfl. i Fyrkassen ___ 3,620
Total do ___ 37,720 "
Damptryk ___ 10 kg pr qcm
Cylinderdiam ___ 305 mm
do Slag ___ 406 "
Drivhjulsdiam ___ 1092 "
Trykhjulsdiam ___ 796 "
Vandforvarmning ved 100 mm Vacuum ___ 2384 kg
Trækkekraft, 60% Adhæsion ___ 2075 "



1/10 sand Størrelse.

Danske Statsbaner Maskinafdelingen.

Tenderlokomotiv Litra Tj.

No. 103-105, 120-128.
med ny Fedet.
Kjøbenhavn konstrueret 1881
revideret 1897

Maskinchefen.

den 1/6 02
H. Lorenz

Rev. d 4/9.97.
F. Kirchz
Lehris lith!