



Hul til Bøværmerstang, indf. 378-42. N.E.J.

Skinnetryk af Drivhjul	ca. 12,10 Tons
- do - do Kobbelhjul	11,70 "
Adhæsionsmagt	23,80 "
Total Vægt med Vand i Kedlen	20,90 "
- do - do - Kom	18,80 "
Vægt af Drivhjul med direkte Belast:	
ning (Aksellagere, Tjedre e. t. c.)	1,79 "
Vægt af Kobbelhjul med direkte Belast:	
ning (Aksellagere, Tjedre e. t. c.)	1,50 "
Damptryk	10 Kilo pro Ctm.
Risteplade total	0,290 Meter.

Risteplade fri	0,1720 Meter.
Mindste Sværsnit i Rørene	
paa 42,5 mm indv. Diameter	0,152 "
Mindste Sværsnit i Skorstenen	0,075 "
Id paavirkningsflade i 10% Rør	
48 mm indv. Diam: 42,5 mm indv. Diam:	42,854 "
Id paavirkningsflade i Fyrkassen	3,872 "
Total - do -	46,726 "
Hjuldiameter	1086 mm
Cylinderdiameter	330 "
Slag	508 "
Indhold af Vandkassen	2400 Liter
- do - do Hølkassen	500 "

1/2 sand Størrelse

Danske Statsbaner Maskinafdelingen

Venderlokomotiv

Litra Hs

№ 378-420

Plan 2

København KONSTRUERET 1874
REVIDERET 1901

Maskinchef

HL 79