42331

1	2	Cylinder	1"	Diam.	6 L.	743	
2	58	Bolte	1/8"	M.A. 6 f.	Stkl. No.	12471	
3	8	"	1/8"	"	"	"	
4	28	Tappe	1"	"	15-16	"	42478
5	28	do	1"	"	17-18	"	"
6	14	do	3/4"	"	20-21	"	42479a
7	14	do	3/4"	"	"	"	"
8	24	do	7/8"	"	19-20	"	42478
9	12	do	5/8"	"	11-12	"	42480
10	8	do	7/8"	"	21-22	"	42478a
11	8	do	3/4"	"	24-25	"	42479a
12	16	do	3/8"	"	5-6	"	42482

Snit. a-b-c-d.

Snit. K-K

Snit. h-h.

3/4" Rørgev. til 1/4" Smørehonbanaventil.

Snit. e-e

Snit. m-m.

Snit. f-f

Snit. 0-0.

Snit. g-g.

Snit A-A.

Model № 3951 V.

Denne Afrandningsflange bores 1 Stk højre som Tegn viser
1 " venstre modsat

se Snit 0-0.

Cylindermidte.

3 lige dele

Disse Huller maa ikke gennembores

Cylindrene skal vandtryksprøves med 14 Atm. Tryk

Girogl! 1 Stk Cyl. højre som Tegn. viser
1 " " venstre modsat

Forandring	Modelsætning for huller til dæksler rev.	A	19/4 62	E.S.

A1

Q.41.

Cylinder.

D. Tenderloko. Litra Q

Gr. 19.

Tegnet 1:5
29/6 1:4

6. L. 743

Aktivtryk
14 JULI 1962