Styklisten findes paa Tegn. 9L-18.011

Q131e 9L-18.080

Q131e 9L-18.080

Q II 9L-5.090

5 Forenings-overlæg

Q II 9L-18.011/7

5/16 Skruer Deling ca. 100 m/m.

Q I 9L-18.011/14

Dampform Stykker

Stiksvejs, dobbelt

Q 21 9L-18.090

A

B

C

E

F

Q II 9L-18.011/32

Q I 9L-18.011/6

Q II 9L-18.011/5

Q I 9L-18.011/17

Q II 9L-18.011/2

Q II 9L-18.011/4

Q II 9L-18.011/18

Q I 9L-18.011/3

Q I 9L-18.011/2

Q I 9L-18.011/1

Q I 9L-18.011/19

760

1308

1230

740

1030

1870

1918

494

790

1107

720

290

1272

1292

1300

1400

Q II 9L-18.011/34

Q I 9L-18.011/41-42

Fl. 40×6

Q II 9L-18.011/31

Q II 9L-18.011

Q II 9L-18.011/36

5" Nagler Deling ca. 100 m/m

Udskæring for Bagkedelbærer

Q II 9L-18.011/23

Q I 9L-18.011/29

Q I 9L-18.011/19

Q II 9L-18.011/32

Q II 9L-18.011/13

Q II 9L-18.011/26

Q I 9L-18.011/10

Q II 9L-18.011/30

Q I 9L-18.011/35

Q I 9L-18.040

Q II 9L-18.040

Q II 9L-18.060

Q I 9L-18.060

Q II 9L-18.060/16

Q II 9L-18.011/39

Q II 9L-18.011/11

Q I 9L-18.011/27

Q I 9L-18.011/12

Q II 9L-18.011/33

Q II 9L-18.011/29

Q I 9L-18.060

Rømmeovermål:

Afstivning Fl. 25×6

For Vandkasseboarer

Afstivning Fl. 25×5

Udskæring for Løjr til Hjørnejr. kun venstre Side

Udskæringerne bestemmes ved Montagen

Udsnit for Fyrdør bestemmes ved Montagen

Set i Retning A-A

Snit E-E

Snit F-F

Snit C-C

Snit B-B

R=839

2236 Udstrakt

1133.5

1292

695

696.5

840.5

1120

1209

Kedelbeklædning.

D. Tenderloko. Litra Q

Tegn. Frichs.

1:10

Indn.

Dato.

Q II 18.010

Index. 4