



Stk.	Belegning	Pos.	Materiale	Model nr. eller materiale stør.	rd. vægt/stk.
1	glat nippel, 3/4", Brdr. D. A64	19	st.00.29	magasin	
1	vinkelunion 3/4" GF nr. 98	18	temperg	magasin	
1	vinkelunion 3/4" GF nr. 96	17	temperg	—	
5	fjederkive 10M9	16	fj. st.	—	
2	møtrik 10M9	15	st. 34	—	
1	skruer m-6-kt-tr. 10M9 x 15	14	—	—	
2	sort bolt m-møtr. 10M9 x 20	13	st. 34	—	
2	stophane 3/4" M/N	12	rødgods	—	
		11			
1	T-stykke 3/4" - 1" - 3/4" GF nr. 130	10	—	—	
2	union 3/4" GF nr. 341	9	—	—	
2	union 1" GF nr. 340	8	temperg	magasin	
4	gevindrør 3/4" x 2,75 DS. 540	7	st. 00.29	L = 2800	
4	gevindrør 1" x 3,25 DS. 540	6	st. 00.29	L = 2500	
2	tap	5	blk. st. 34	10φ x 100	
1	bøjle	4	st. 00	10φ x 175	
1	rørholder 35 nr. bl. 253	3	—	11/ 30x5x125	
1	tragt	2	—	270 x 140 x 2	
1	konsol	1	st. 00	250 x 170 x 4	

tegner	J.B. Ø. 5-54	rev	20.11.54	FN	RD	IL
kalk	H.K. 26-11-54	Norm				
Date						
23/10 pos. 9 ændret - pos. 17 og 18 tilføjet						
Rekluse						
indeks						
Cl.						
Målestok: 1:10, 1:2,5, 1:1.						
Anvendelse						Stykkliste nr.
Diesel-mek. 167/183hk. rangertr.						9867
Tegningens benævnelse						Tegningens nummer
Aftappings- og afluftningsledninger for brændselsolie.						304L-16,020
Indeks: a						

FRICHS