



Skillehane for olieholder	18	V - 484
Regulator	17	5C - 40 15e
Ventilator	16	304L - 25.730
Olieholder	15	304L - 25.520
Magnet for stop	14	9Z - 97v
Smøreoliemanometer	13	4185CA - 70.08
Aftapningshane	12	1 1/2"
Kontraventil	11	4185CA - 13.61
Selvlukkende ventil for smøring	10	60V - 12
Kontaktapparat „Dantos“ T.A.F.	9	4185CA - 18.690
Oliestandsviser	8	4185CA - 1.26
Daksel med påfyldfilter	7	6185CA - 265
Skruehaug for sugefilter	6	4185CA - 254
Overstrømningsventil	5	4185CA - 13.32
Sugefilter	4	12G - 4640
Tryksmørefilter	3	4185CA - 13.17
Tryksmøreledninger	2	4185CA - 13.15a
Tryksmørepumpe	1	4185CA - 13.08

Betegnelse		Pos	Bemærkning
Tegn	Rev.	Afd	II L
Kalk	1M. 26-10-56	Norm	Dato
Dato			Rettelser
28/6-55	Skillehane pos. 18 tilføjet	FN	a
28/10-55	Sikkerhedsventil pos. 19 tilføjet	FN	b
28/2-56	Sikkerhedsventil pos. 19 fluttet		c
Anvendelse			Styktliste nr.
Diesel-mek 167/183hk. rangertraktor			
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer
Smøreoliediagram.			304L-16.870 d.
Indeks			

28/10-56. Ny tegn. Sikkerhedsventil pos 19 fjernet d.