



trykafbryder Danfos T.A.F. NK	19	4185 CA - 18.691
skiftehaner for olietøler	18	V-484
regulator	17	5C-4a 15e
ventilator	16	304 L - 25.730
olietøler	15	304 L - 25.551.
magnet for stop	14	92 - 97 V
smøreolie manometer	13	4185 CA - 70.08
aftapningshaner	12	1 1/2"
kontraventil	11	4185 CA - 13.61
selvlukkende ventil for smøring	10	60 V - 12
trykafbryder "Danfos" T.A.F. OK	9	4185 CA - 18.69 a
oliestandsviser	8	4185 CA - 1.26
dæksel med påfyldfilter	7	6185 CA - 265
skruelåg for sugefilter	6	4185 CA - 2.54
overstrømningsventil	5	4185 CA - 13.32
sugefilter	4	129 - 464 a
tryk smørefilter	3	4185 CA - 13.17
tryk smøreledninger	2	4185 CA - 13.15 a
tryk smørepumpe	1	4185 CA - 13.08
Betegnelse	Pos.	Bemærkning

Tegn.	Rev.	Afd.	II L
Kalt. A.M. 19/8-58	Norm	Dato	
Dato	Rettelse		Indeks
28/6-55	skiftehaner pos. 18 tilføjet. F.N. a		
28/10-55	sikkerhedsventil pos. 19 tilf. F.N. b		
2/2-56	sikkerhedsventil pos. 19 flyttet		C
Anvendelse			

Målestok:
FRICHS
Stykliste nr.
Tegningens benævnelse
Tegningens nummer

16/8-58 trykafbryder pos. 19 tilføjet e
29/10-58 ny tegning sikkerhedsv. pos. 19 a

Diesel-mek. 167/183 hk. rangertraktor

Smøreoliediagram.

304 L - 16.870.

Indeks e