



6	sikringskrue	5 M9 x 12	32	5 S.	
6	afstandsbojsning		31	st. 37.	
1	gummiskive	F 28	30	faserm.	
12	skruer, m. seks. hv.	16 M9 x 55	29	8 G.	Leveres af
24	fjederskive	16 M9	28	fj. st.	DSB-Ardelt
12	unbrakoskrue	16 M9 x 60	27	8 G.	
1	trykkring, øverste		26	st. 47	
1	trykkring, underste		25	st. 47	
8	fjederskive	12 M9	24	fj. st.	
8	unbrakoskrue	12 M9 x 25	23	8 M9	
12	fjederskive	5 M9	22	fj. st.	
12	skruer, m. halv. hv.	5 M9 x 12	21	4 S.	
16	fjederskive	8 M9	20	fj. st.	
18	unbrakoskrue	8 M9 x 20	19	10 K.	
1	dæksel		18	st. C60.61	
12	sikringsblik		17	st. 00	
12	gevindbøsning		16	C 45	
108	tallerkenfjeder	SOFA form P 34 x 12,2 x 1,6	15		
12	tryktallerken		14	C 45	
2	afstandsring		13		DSB-Ardelt
1	bøsning		12	bronze	Leveres af
1	do		11	selv-	
1	bøsning		10	smørende	
1	lamel yderste		9	L. st.	
2	lamel inderste		7	C 45	
1	trykskive		6	st. 60	
1	trykskive		5	C 45	
1	tilslutningsflange		4	st. C60.61	
1	koblingsdel, inderste		3	st. C60.61	
1	koblingsdel, yderste		2	stg. 40	
1	svinghjul	GD <sup>2</sup> 240 kgm <sup>2</sup>	1	stbj.	se. tegn. 4183CP. L. 18.22

Stk.	Belegning	Pos.	Materiale	Model m. eller	ra	hard.
			hættet	materiale sterr.		vægt / stk.
Tegn.	Rev. 6.12.54. FM	Ald	E.L.	Målestok:	1:1	
Kalk.	N.K.3.12-54	Vorm	Dato			
Dato	Rettelser		Indeks			
Tilværelse:				Stykliste nr.		
Diesel-mek. 167/183 hk. rangert.				16215.		
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer		
Friktionskobling.				304L-20.160.		
Indeks:						

**FRICHS**

Diesel-mek. 167/183 hk. rangert. 16215.  
 Friktionskobling. 304L-20.160.