



Svejses kun til den ene trækstang.

ang. placering se tegn. 304L-22.150

1	split	6 ϕ x 30	7	st. 34	magasin			
1	skive	25,5/41 ϕ x 4	6	st. 34	45 ϕ x 10			
1	splitbolt	25 ϕ x 94, N.BI. 250	5	st. 60	45 ϕ x 100			
1	afstandsstykke		4	st. 00	26 ϕ x 33			
2	øje		3	st. 37	60 ϕ x 50			
2	fladjern	L=455	2	"	ϕ 38 x 13 x 930			
2	føring	L=350	1	st. 37	ϕ 60 x 25 x 720			
stk.	Betegnelse		Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig	
Tegn.	FS. 26-6-54	Rev	18.11.54. F.N.	R/d.	ILL.	Målestok	1:1	
Kalk.	BM18-11-54	Navn		Dato		FRICHS		
Dato	Rettelse				Indeks		Stukliste nr.	
1/3	Pos. 1 og 2 ændret på længde. F.N.				a		9878	
2/3	Pos. 2 forlængt 47mm. F.V.				b	Tegningens nummer		
Anvendelse						Troekstoenger for håndbremse.		
Diesel-mek. 167/183 hk. rangertr.						304L-22.230		
Troekstoenger for håndbremse.						Indeks: a b		