



- Last, ensformig fordelt $\left\{ \begin{array}{l} A: 195\text{ t} \\ B: 235\text{ t} \\ C: 275\text{ t} \end{array} \right.$
 Last, ensformig fordeelt $\left\{ \begin{array}{l} A: 195\text{ t} \\ B: 235\text{ t} \\ C: 235\text{ t} \end{array} \right.$
 Største last, koncentreret på: 2m 16t, 5m 19t, 8m 23t
 Nyttig bundflade 34,6 m²
 Nyttig rumfang 158 m³
 Tara (m. gulv af fyr. vl. 955) 125 t
 Max. hastighed 100 km/h
 Bremse tryklufsbremse KE
 Vognkasse neklappelige lemme svejst af plade
 Træktojs drejelige støjper ved sider og aftegelige støjper ved ender
 Fjederophæng dobbeltsjæklær, bærefjeder, 8 lag 120x16 l=1200 mm neobøjning 53mm/1000kg
 Hjulsæt type 26
 Rullelejeakselkasser SKF 713500
 Undervogn normalprofiler, svejst
 Gulv fyr, 48mm

Prøvekræfter angivet eller brev af 1936/7 1816/67 RIV-SIG UIC luttet dt. brev af 1946/51 m. 5998/1929/67	Anvendelsesstøjper, flyttet U-sigatur, bekræftedes 9/8-67, C
vognfabrikken SCANDIA A/S Randers	Udstedt den 16-1-67 J.H. Nr. 1-20 Bns
Åben flad godsvogn	A B C 61080 Gruppe nr. 0
Ltr. Ks. nr. 3300000-299	