



Fortegnelse over Fittings til Trykløftbremsen

Bremsecyl.	1 Stk.	1/2" Union GF. 340	+ 1 Stk.	1" 3/4" Brygstrippel GF 245 (lev. a.k.)
Trykløftbeh.	2	"	+ 2	"
Styreventil	4	"	+ 4	3/4" x 1/2" (lev. a.k.)
Støvfang	1	"	+ 1	1/2" x 1/2" GF 280 (-)
"	2	"	1" Kontrampe friker til Trykløftledning	
Koblingshaar	2	"	1"	"
Kobling	2	"	1 1/4"	"
1/2" Hane	2	"	1/2"	"

Lelbyggede Puffer med Ringfjeder Cuprinol behandles og brunmales ("faktor") Bærefjeder L=1080 11 Blade 90x13 Flamol B over Hjulene under Trægulv 1500x350 Bremseklovs SM 2 (Br 50) Akselkasse "Athermos" med istøbt P-Metal Bundplanker 200x62; Profil III	10" Høgl. Trykløftbremse med Lastveksel 6 aftogelige Sidelemme 2 " Endelemme 22 " Støtter Tara $\pm 3\%$ Last 17 t 28,8 m² Bændflade Hjulsæt Type 6 n Haandbremse
--	---

Tilføjet Låstreg. Ord. Nr.	315-48	A
Tilføjet skærm over kob-		
ingstræner	9-1-50	B
Tilføjet bremsestræk p. 2. bogser	31-3-50	C
Tilføjet styrkølle		

Scandia-Randers.

Lavsidede Godsvogn med Sidestøtter

Lfr. Tf. Nr. 8131-8150 Ord. V 6.0

Maalest. 1:20
Tegn. 18-5-55 E.T.
Kalk. 8-11-55 CV
Rev. Jndr. SK. 525

31557