

Danske Statsbaner  
2. distrikt  
Århus, den 2. januar 1957.  
DH/EK.

(Ma2 2165/1948)  
Ma2 9/57.

A - c i r k u l æ r e .

Mdt. Fh. Ab. Hb. Rd. Ar. Sd. Hs. Vj. Ng. Od. Få. Svg. Ac. Fa. Kd. Lk. Had. Åa. Sdb. Te.  
Pa. Tår. Es. Va. Ig. Vg. Sk. Str. Rj. Sj. Sl. Bb. Ti. Hr.  
Opslag til lokopers.  
Msek 2.4. Ar.

Elektriske eftersyns- og opsmøringslygter til lokomotiver.

Lygterne udleveres mod kvittering med personligt eksemplar således:  
Eftersynslygter: Alle lokomotivførere ved dampdriften undtagen lokomotivførere i fast rangertur.  
Opsmøringslygter: Alle lokomotivførere i fast rangertur, alle lokomotivfyrbødere og lokomotivfyrbøderaspiranter samt alle kørende håndværkere og kørende remisearbejdere.  
Kvitteringerne tages på en liste eller i en bog og opbevares ved depotet. Når en lokomotivfører overgår til fast rangertjeneste, afleveres eftersynslygten og erstattes med en opsmøringslygte.  
Når en lokomotivfører i fast rangertur og en lokomotivfyrbøder overgår til en anden stilling, hvor opsmøringslygte ikke skal anvendes, afleveres opsmøringslygten, og der udleveres eventuelt en eftersynslygte.  
Når en lokomotivfører eller lokomotivfyrbøder afgår fra et depot, afleveres den udleverede eftersynslygte til depotet, og den afgivne kvittering slettes, medens en eventuelt udleveret opsmøringslygte følger den pågældende til det nye tjenestested.  
Tilbageleverede opsmøringslygter skal renses og desinficeres med benzin, forinden de udleveres påny.

Maskindepotet Horsens sender opsmøringslygter til rensning i Århus H.

-	Vejle					
	Kolding og					
	Lunderskov	--	--	--	--	-- Fredericia.
	Assens	--	--	--	--	-- Odense.
	Haderslev,					
	Åbenrå og					
	Sønderborg	--	--	--	--	-- Padborg.
	Thisted	--	--	--	--	-- Struer.
	Silkeborg					
	og Herning	--	--	--	--	-- Brande.

Til begge lygterne anvendes et specielt element - Helleesen hr. 507, clock, 3 volt, - og der anvendes samme pære som til elektriske håndsignallygter (2,5 v. 0,2 amp.).

Udskiftning af pære i eftersynslygte med afskruelig reflektorholder foretages således:

Holderen for reflektor tages af ved at dreje den højre om i falsen, hvorefter den fjeder, som holder reflektoren frem mod glasset, tages op ved hjælp af en skruetrækker eller lignende, så at reflektoren kan tages ud og pæren udskiftes.

Reflektoren anbringes på plads igen, og fjederen lægges bag denne. Til sidst sættes holderen i falsen, og en drejning til venstre bringer denne på plads igen.

Udskiftning af pære i opsmøringslygte foretages således:

Linsen skrues af, og reflektoren skrues ud af ringen, hvorefter pæren kan udskiftes.

Eftersynslygten er indrettet således, at den kan anvendes som reservevandslygte. Sammen med lygterne leveres der depoterne en beholdning af reservedele. Når disse er opbrugt, må reservedele til lygterne rekvireres i centralmagasinet på formular nr. Ma 99.

Såvel eftersynslygte som opsmøringslygte skal altid medbringes under tjenesten, selv om den er tilrettelagt som ren dagtjeneste.

Eventuelle mindre reparationer på lygterne skal udføres af de maskindepoter, hvor der findes håndværker. Endvidere gør man opmærksom på, at lamperne ikke gennem længere tid må opbevares i rummene i tenderne, da elementernes papirbeklædning i så fald tager skade af den i rummene værende fugtige luft. Man har således bemærket en opsmøringslampe, hvis hylster var tåret af fugtigheden fra et utæt batteri.